

# **SM-160T**

### **DIE ALLROUND-SCHLEIFMASCHINE**



www.dick.de

## Allround-Schleifmaschine SM-160T

Schleiftechnologie vom Spezialisten

#### Konstruktionsmerkmale:

- Schneller, materialschonender Anschliff auf dem wassergekühlten Schleifband
- Feinbearbeitung der Schneide auf der wassergekühlten Lamellen-Schleifscheibe
- Lamellenbürste zum Abziehen und Polieren der Schneide
- Tischmodell mit eigener Wasserversorgung, geringer Platzbedarf
- Spritzwassergeschützter Motor
- Alle wichtigen Bauteile aus Edelstahl

#### Als Zubehör lieferbar:

- Wellenschliff-Schleifscheiben. Auf der Achse links oben wird der Profilstein zum Anbringen der Welle, z. B. bei Tafelmessern, aufgespannt
- Umfangreiches Zubehörprogramm an Schleifbändern, Lamellen-Schleifscheiben und Abzieh- und Polierscheiben
- Universalbandschleifeinrichtung UB3F zum Schärfen von sichelförmigen und linearen Maschinen- bzw. Kuttermessern bis zu einem Schleifradius von 240 mm
  - In Kombination mit der Schleifmaschine **SM-160 T** erhalten Sie die optimale Schleiflösung für alle gängigen Hand- und Maschinenmesser der Lebensmittelindustrie zu einem besonders attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.
  - Die Handhabung ist einfach und sicher, dadurch ist ein gleichbleibendes Schleifergebnis gewährleistet
- Universeller, fahrbarer Untertisch



#### Technische Daten:

 Art.-Nr.:
 98300 001
 98300 000

 Spannung:
 1~230 V / 50 Hz
 3~400 V

 Anschlusswert:
 0,7 kW
 0,7 kW

 $\begin{array}{ll} \mbox{Emissionsschalldruckpegel $L_{pA}$:} & 73 \mbox{ dB} \\ \mbox{Emissionsschalldruckpegel $L_{WA}$:} & 77 \mbox{ dB} \end{array}$ 

Netto-Gewicht: 39 kg
Höhe: 450 mm
Breite: 610 mm
Tiefe: 550 mm
CE/GS

Technische Änderungen vorbehalten.